

Nettoyant concentré alcalin extérieur



Description du produit

Cargo 2800 est un nettoyant alcalin moussant pour le nettoyage de tous types de véhicules.
Cargo 2800 est un dégraissant efficace.

Propriétés

Cargo 2800 est très efficace pour enlever le film statique et le nettoyage à haute pression, non manuel.
Cargo 2800 peut aussi être utilisé pour nettoyer les bâches.
Cargo 2800 est autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires (Arrêté du 19 Décembre 2013, France).

Direction of use

Dosage: 2%
Appliquer l'exact dosage dans un mouvement de gauche à droite et en remontant du bas du véhicule vers le haut. Laisser agir.
Rincer correctement à haute pression.

Spécifications

Forme physique	Liquide
Couleur	Clair. Brun.
pH	ca 12 (1%)
Densité	ca 1.08 kg/l

Stockage et élimination

Conserver uniquement dans l'emballage d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.
Fermer le récipient quand le produit n'est pas utilisé. Éliminer selon la réglementation locale / nationale.
Ne pas conserver dans un métal sensible à la corrosion.

Consignes de sécurité pour l'utilisateur

Ne jamais appliquer en plein soleil, sur des surfaces chaudes ou sensibles aux produits alcalins.
Tenir hors de la portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux.
En cas de contact oculaire, rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin.
En cas d'inhalation, faire respirer de l'air frais. Restez calme. Consulter un médecin immédiatement.
En cas de contact avec la peau, enlever les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau avec du savon doux et de l'eau, puis rincer à l'eau chaude. Consulter un médecin.
En cas d'ingestion, rincer la bouche. Ne pas faire vomir à cause des effets corrosifs. Aller à l'hôpital.
Veuillez vérifier la FDS.

Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations sur la disponibilité d'un produit en particulier, veuillez contacter votre représentant CID LINES.

KENOTEK

Waterpoortstraat 2, 8900 Ieper (Belgium)
T +32 (0)57 21 78 77 • F +32 (0)57 21 78 79 • www.kenotek.eu

